

# uno roto extra white SILK

CARTE PER EDITORIA - PUBLICATION PAPERS

PATINATA CON LEGNO LWC - LIGHT WEIGHT COATED (LWC)



<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b><math>g/m^2</math></b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	$\mu m$	52	57	61
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	$cm^3/g$	0.87	0.87	0.87
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	s	1600	1500	1300
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	44	46	48
Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i>	ISO 11475	%	103	105	105
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	85	88	88
Opacità ISO <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	94	94.5	95.5
a* a*	ISO 5631 (D65)	-	0.2	0.2	0.2
b* b*	ISO 5631 (D65)	-	-5.5	-5.5	-5.5
L* L*	ISO 5631 (D65)	-	90.5	91.5	92

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Rotogravure

Applicazioni *End uses*

Brochure, Cataloghi, Copertine di libri e di riviste, Direct Mailing, Inserti, Periodici, Stampe commerciali  
*Brochures, Catalogues, Books and publishing covers, Direct Mailing, Inserts, Magazines, Commercial printing*

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

**BURGO**  
GROUP